

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS Pro 1200S de APC, 1200 VA, 230 V, Sinewave, AVR, LCD, 8 salidas IEC (2 sobrecargas)

BR1200SI

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

tensión de entrada	230 V AC 1 fase
enchufe estándar	IEC 60320 C14
Corriente máxima de entrada	10 A
capacidad de corriente de conmutada	10 A
barras de separación	176...294 V
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-sensado
tensión de salida	230 V Ac 1 fase
Potencia nominal en W	720 W
potencia nominal en VA	1200 VA
NB de enchufes eléctricos	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 pararrayos
USB Charging Port	None
Máxima potencia configurable en VA	1200 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	720 W
Topología	Línea interactiva
frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC161

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Complementos

capacidad de la batería	9,0 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB port

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	509 J
Filtrado	Filtrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Color	Negro
Alto	260 mm
Ancho	100 mm
Profundidad	368 mm
Peso del producto	11,7 kg
preferencia de montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
modo de montaje	Tower
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
redundante	No
Gama De Producto	Back-UPS Pro
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))

Ambiente

Certificaciones de Producto	A-Tick C-Tick Ce EAC RCM Tisi
marca	GS Mark
normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
nivel acústico	45 DBA
Disipación térmica en línea	16 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies

Baterías y autonomía

tipo de batería	Batería de plomo y ácido
voltaje de batería	24 V
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0

Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	16 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
duración de la batería	3...5 yr
Potencia de carga de la batería (vatios)	13 W nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	35,9 cm
Paquete 1 Ancho	48,2 cm
Paquete 1 Longitud	22,3 cm
Peso del empaque (Lbs)	13,35 kg
SCC14	10731304346897

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	476 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	128 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	345 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

 Eficacia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Longer

 Extensión de por vida	
Repare	No

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
Etiqueta RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

