



APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SRT6KXLI

Nombre del producto : Smart-UPS On-Line

Smart-UPS SRT 6000VA 230V

APC Smart-UPS On-Line sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 10 salidas AC:

APC Smart-UPS On-Line, 6000 Watts / 6000 VA, Entrada 230V / Salida 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model

Incluye: CD con software, Documentación en CD, Guía de instalación, Patas de apoyo extraíbles, Sonda de temperatura, Cable USB, Tarjeta de garantía

APC Smart-UPS On-Line. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Hardwire, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 902 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2,5 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE




Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	6 kVA	Arranque en frío	✓
Potencia de salida *	6000 W	Diseño	
Forma de onda *	Seno	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de entrada de operación (min) *	100 V	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (max) *	275 V	Tipo de visualizador	LCD
Frecuencia de entrada *	40 - 70 Hz	Indicadores LED	Estado
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Código IP (International Protection)	IP20
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Condiciones ambientales	
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Índice de aumento de energía	480 J	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Número de fases de salida	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Eficiencia	94,4%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Factor de cima	3:1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Apagado de emergencia	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%	Aprobaciones reguladoras	
Nivel de ruido	55 dB	Certificados de conformidad	RoHS
Protección de sobrecarga	✓	Certificación	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Alarma(s) audibles	✓		

Características		Contenido del embalaje	
Auto-rearranque	✓	Cables incluidos	Cable USB
Puertos e Interfaces		Guía de instalación rápida	✓
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Sostenibilidad	
Conector	Hardwire	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Peso y dimensiones	
Número de puentes de salida IEC	2	Ancho	174 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	719 mm
Interfaz en serie	✓	Altura	432 mm
Tipo de serie de interfaz	RJ-45	Peso	60 kg
SmartSlot	✓	Empaquetado	
Batería		Sensor de temperatura	✓
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Tarjeta de garantía	✓
Capacidad de la batería	902 VAh	CD de software	✓
Tiempo típico de respaldo a carga completa	2,5 min	Ancho del paquete	610 mm
Tiempo típico de respaldo a media carga	8,7 min	Profundidad del paquete	960 mm
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Altura del paquete	370 mm
Tiempo de recarga de la batería	1,5 h	Peso del paquete	67 kg
Batería hot-swap	✓	Datos logísticos	
		Cantidad por palé	6 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	13539,46



0731304301660



731304301660

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.