

Especificaciones

La foto es representativa

Eaton 9PX6KIRTNG2

Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 6000 VA, 6000 W, Entrada: Cableado, Salidas: (6) C13, (6) C39, Cableado, Rack/torre, 3U, Tarjeta de red Gigabit incluida, Kit de montaje en rack incluido

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	Eaton 9PX Gen2 UPS
N.º DE CATÁLOGO	9PX6KIRTNG2
EAN	3553340710575
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	684 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	130 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	440 mm
PESO DEL PRODUCTO	43.1 kg
CONFORMIDAD(ES)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICACIÓN(ES)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 ENERGY STAR certified CE cULus UKCA Cm Ukr RCM
CÓDIGO DE MODELO	Eaton 9PX 6000i RT3U Netpack G2



Powering Business Worldwide

Información adicional	
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO	Sí
COLOR	Negro/plata
TIPO DE CONSTRUCCIÓN	Dispositivo de 482,6 mm (19 pulgadas)
EFICIENCIA A MÁXIMA CARGA	96,5
ALIMENTACIÓN INTERCAMBIABLE EN CALIENTE	No
BYPASS INTERNO	Sí
CONTENIDO DEL PAQUETE	• SAI • (2) prensaestopas • (2) Cables de salida IEC-IEC (1,2 m) • Cable USB (1,8 m) • Tarjeta de gestión de red • (2) Soportes para montaje en torre • Kit de montaje en bastidor con soportes y deslizadores para SAI • Instrucciones de seguridad • Guía de inicio rápido
SET DE MONTAJE EN RACK	Sí

Battery specifications	
GESTIÓN DE LA BATERÍA	• ABM+ (duración de batería predictiva) y método de carga con compensación de temperatura (seleccionable por el usuario) • Test automático de la batería • Protección contra descarga profunda (Deep discharge protection) • Detección automática de los módulos externos de batería
CANTIDAD DE BATERÍAS	15
CLASIFICACIÓN DE LA BATERÍA	12 V / 5 Ah
TIPO DE BATERÍA	Sellado, plomo-ácido
CAPACIDAD DE BATERÍA AMPLIADA	Sí
GRÁFICO DE TIEMPO DE EJECUCIÓN	\$row.attributeValue.cdata

Comunicación

COMUNICACIONES

- Puerto USB (compatible con HID)
- Puerto serie RS-232
- Bloque de minibornes para On/Off remoto
- Bloque de miniterminales para apagado remoto
- Bloque de miniterminales para salidas de contactos secos (2 contactos)
- Tarjeta de red

INTERFAZ ETHERNET	Sí
-------------------	----

RANURAS DE EXPANSIÓN	Una ranura, tarjeta de red incluida
----------------------	-------------------------------------

INCLUYE TARJETA DE RED	Sí
------------------------	----

CONTACTO DE MANIOBRA SIN POTENCIAL	Sí
------------------------------------	----

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE	Eaton Brightlayer Software Suite
----------------------------	----------------------------------

TIPO DE INTERFAZ	Otro
------------------	------

INTERFAZ DE USUARIO	Pantalla gráfica LCD multi-idioma
---------------------	-----------------------------------

Entrada eléctrica

RANGO DE FRECUENCIA DE ENTRADA	40-70 Hz
--------------------------------	----------

FACTOR DE POTENCIA DE ENTRADA	>99
-------------------------------	-----

RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA	176-276 V (100-276 V con pérdida de potencia)
-----------------------------	---

FRECUENCIA NOMINAL	50/60Hz
--------------------	---------

Salida eléctrica

TIPO DE ALIMENTACIÓN	1
TENSIÓN NOMINAL DE SALIDA	230 V predeterminado (200/208/220/230/240V)
FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA	1
RANGO DE TENSIÓN DE SALIDA	200/208/220/230/240 V +/- 1%
FORMA DE ONDA DE SALIDA	Onda sinusoidal
RECEPTÁCULO	(6) C13, (6) C39, Cableado
TOPOLOGÍA	Conversión doble/Online
CAPACIDAD NOMINAL VA	6000 VA
TENSIÓN	230 V
SALIDA DE DISTORSIÓN DE TENSIÓN (CARGA LINEAL) (MÁX.)	1
POTENCIA EN VATIOS	6000 W

Entorno

ALTITUD	3.000m
NIVEL DE RUIDO	<40 dB a 1 metro
HUMEDAD RELATIVA	0-95% sin condensación
MARGEN DE TEMPERATURA	De 0°C a 40°C (de 32°F a 104°F)

Recursos

COMPLIANCE INFORMATION	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
FOLLETOS	Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN
MULTIMEDIA	Eaton 9PX Gen2 Video
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eaton-00281-v0102-en.pdf

NOMBRE DE PROYECTO:

NÚMERO DE PROYECTO:

PREPARADO POR:

FECHA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton Todos los derechos reservados.

Síguenos en las redes sociales para obtener la información más reciente sobre productos y asistencia.

